

難燃高濕係數嫆縈棉

FLAME-RETARDANT HIGH WET MODULUS RAYON STAPLE FIBER

一. 纖維物性(Technical Specifications) :

項目 Item	單位 Unit	品質標準 Standards
纖 度 Titre	D	A ± 4.0%
纖 長 Fiber Length	mm	A ± 3.0%
乾 強 度 Tenacity,conditioned	g/d	3.20 ± 0.20
乾 伸 率 Elongation,conditioned	%	17.5 ± 2.0
回 潮 率 Moisture,Regain	%	13

二. 防燄性(Flame-Retardancy) :

100%嫆縈布(100%Rayon Cloth)80 x 54 x 20'S/1 x 1/1 x 63" x 230g/yd

項目 Item	單位 Unit	標準 Standards	測定值 Test Value	測試方法 Test Method
限氧指數(L.O.I.) Limited Oxygen Index		28.0↑	28.0↑	JIS K7201-2

三. 用途(Applications) :

高樓及醫院之床單、窗簾、桌巾、汽車椅套及特殊場所工作人員之工作服(操作服、消防服、軍服)

For high floor or hospital bed sheet、window curtain、table-cloth、car seat-cover and special working uniforms such as operator suit、fire-retardant suit and military uniform.